



Kombidämpfer ChefTop-X, 6x GN 1/1, links

XEDA-0611-EXRS

Abmessungen (mm)	B750 x T841 x H789
Anschlusswert Elektro	3NAC 400V - 11.6 kW
Gewicht (kg)	85.00
Betriebsart	Elektro
Kapazität (Anzahl Einschübe)	6
Blech-/Behälterformat	GN 1/1
Art des Einschubs	quer
Abstand zwischen den Einschüben	67 mm
Temperaturbereich	bis 300°C
Türbandung	links
Beschreibung Tür	- 3-fach Türverglasung, Innenscheiben aufklappbar für leichte Reinigung - Türverschluss zum Zuschmeissen
Innenbeleuchtung	ja, LED in Tür integriert
Anzahl Lüftergeschwindigkeiten	5 kontinuierliche Geschwindigkeiten (bis 2.700 U/min) und 2 AIR.Tornado-Geschwindigkeiten (bis 3.600 U/min)
Steuerung	Digital.ID
Anzahl speicherbare Programme	>1000
Eigenschaften	- PRESSURE.Clean: geschlossenes Umwälz-Reinigungssystem - Abgerundete Gar-/Backkammer aus Edelstahl 316L - RO.Care: integrierter Wasserenthärter RO.Care - Garraumbräuse mit Rückholautomatik
Stapelbar	ja, unter Verwendung von Montageset KombiDuo
Lieferung inklusive	- Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler - Montageset für Erstinstallation - 1 Liter Reinigungsmittel UNOX.Det&Rinse ULTRAPLUS
Display	ultrahelles, kapazitives 16"-Touch-Display
Internet-Anschluss	WLAN als Standard
Material	Edelstahl, Glas
Wasseranschluss	3/4"
Wasserablauf	Ablaufschlauch Innen Ø 30 mm, Aussen Ø 38 mm
Für dauerhaften gewerblichen Betrieb geeignet	ja