



## Kombidämpfer ChefTop-X, 10xGN1/1, rechts

XEDA-1011-EXLS

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen (mm)                              | B750 x T841 x H1069                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anschlusswert Elektro                         | 3NAC 400V - 19.6 kW                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gewicht (kg)                                  | 132.00                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Betriebsart                                   | Elektro                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kapazität (Anzahl Einschübe)                  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Blech-/Behälterformat                         | GN 1/1                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Art des Einschubs                             | quer                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Abstand zwischen den Einschüben               | 67 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temperaturbereich                             | bis 300°C                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Türbandung                                    | rechts                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beschreibung Tür                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3-fach Türverglasung, Innenscheiben aufklappbar für leichte Reinigung</li> <li>- Türverschluss zum Zuschmeissen</li> </ul>                                                                                                        |
| Innenbeleuchtung                              | ja, LED in Tür integriert                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anzahl Lüftergeschwindigkeiten                | 5 kontinuierliche Geschwindigkeiten (bis 2.700 U/min) und 2 AIR.Tornado-Geschwindigkeiten (bis 3.600 U/min)                                                                                                                                                                |
| Steuerung                                     | Digital.ID                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Anzahl speicherbare Programme                 | >1000                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Eigenschaften                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- PRESSURE.Clean: geschlossenes Umwälz-Reinigungssystem</li> <li>- Abgerundete Gar-/Backkammer aus Edelstahl 316L</li> <li>- RO.Care: integrierter Wasserenthärter RO.Care</li> <li>- Garraumbräuse mit Rückholautomatik</li> </ul> |
| Stapelbar                                     | ja, unter Verwendung von Montageset KombiDuo                                                                                                                                                                                                                               |
| Lieferung inklusive                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler</li> <li>- Montageset für Erstinstallation</li> <li>- 1 Liter Reinigungsmittel UNOX.Det&amp;Rinse ULTRAPLUS</li> </ul>                                                                             |
| Display                                       | ultrahelles, kapazitives 16"-Touch-Display                                                                                                                                                                                                                                 |
| Internet-Anschluss                            | WLAN als Standard                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Material                                      | Edelstahl, Glas                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wasseranschluss                               | 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wasserablauf                                  | Ablaufschlauch Innen Ø 30 mm, Aussen Ø 38 mm                                                                                                                                                                                                                               |
| Für dauerhaften gewerblichen Betrieb geeignet | ja                                                                                                                                                                                                                                                                         |