



Kombi-Ofen BakerTop-X, 10x 60/40, rechts

XELA-10EU-EXLS

Abmessungen (mm) Anschlusswert Elektro Gewicht (kg)

Betriebsart

Kapazität (Anzahl Einschübe) Blech-/Behälterformat Art des Einschubs

Abstand zwischen den Einschüben

Temperaturbereich Türbandung Beschreibung Tür

Innenbeleuchtung

Anzahl Lüftergeschwindigkeiten

Steuerung

Anzahl speicherbare Programme

Eigenschaften

Stapelbar

Lieferung inklusive

Display Internet-Anschluss

Material Wasseranschluss Wasserablauf

Für dauerhaften gewerblichen Betrieb

geeignet

B860 x T1018 x H1219 3NAC 400V - 21 kW

132.00 Flektro 10 600/400 84 mm bis 300°C

- 3-fach Türverglasung, Innenscheiben aufklappbar für leichte Reinigung
- Türverschluss zum Zuschmeissen

ja, LED in Tür integriert

 $5\ kontinuierliche\ Geschwindigkeiten\ (bis\ 2.700\ U/min)\ und\ 2\ AIR. Tornado-Geschwindigkeiten\ (bis\ 3.600\ U/min)\ und\ 2\ AIR. Tornado-Geschwindig$

U/min) Digital.ID >1000

- PRESSURE.Clean: geschlossenes Umwälz-Reinigungssystem
- Abgerundete Gar-/Backkammer aus Edelstahl 316L
- RO.Care: integrierter Wasserenthärter RO.Care
- Garraumbrause mit Rückholautomatik

ja, unter Verwendung von Montageset KombiDuo

- Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler
- Montageset für Erstinstallation
- 1 Liter Reinigungsmittel UNOX.Det&Rinse ULTRAPLUS

ultrahelles, kapazitives 16"-Touch-Display

WLAN als Standard

Edelstahl, Glas

Ablaufschlauch Innen Ø 30 mm, Aussen Ø 38 mm