



## Combisteamer 5 x GN 2/3, One, gauche

XECC-0523-E1RM

|  |   |
|--|---|
| Dimensions (mm)                                | L535 x P662 x H649  |
| Puissance électrique                           | 3NAC 400V - 5.2 kW  |
| Poids (kg)                                     | 55.00   |
| Mode de fonctionnement                         | électrique  |
| Capacité (nombre de glissières)                | 5   |
| Format des plaques & bacs                      | GN 2/3  |
| Display  | 7" Touch-Display  |
| Accès à internet                               | Liaison ethernet et wlan en option  |
| Chargement                                     | longitudinal  |
| Distance entre plaques                         | 67 mm   |
| Températures de service                        | jusqu'à 260°C   |
| Charnière                                      | à gauche  |
| Type de portes                                 | porte à double vitrage, vitre intérieure ouvrable pour faciliter le nettoyage   |
| Eclairage intérieur                            | oui, LED intégré dans la porte  |
| Nombre de vitesse des ventilateurs             | 4 (plus 4 semi-statiques)   |
| Commande                                       | MASTER.Touch ONE  |
| Nombre de programmes enregistrable             | 256   |
| Caractéristiques                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- programmes de lavage automatique</li><li>- enceinte de cuisson à angles arrondis</li><li>- écran LCD à utilisation intuitive</li><li>- prise USB</li><li>- technologie MIND.Maps pour la création de programmes</li></ul> |
| Empilable                                      | oui, avec un kit de montage KombiDuo  |
| Compris dans la livraison                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- sonde à coeur</li><li>- set d'installation pour montage initial</li><li>- 1 litres de détergeant UNOX.Det&amp;Rinse ULTRAPLUS</li></ul>   |
| Matériau                                       | acier inoxydable, verre   |
| Raccordement eau                               | 3/4"  |
| Écoulement                                     | Tuyau d'écoulement Ø int. 30 mm, Ø ext. 38 mm   |
| Approprié pour un usage professionnel prolongé | oui   |