



## Four mixte BakerTop-X, 10x60/40, gauche

XELA-10EU-EXRS

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions (mm)                                | L860 x P1018 x H1219                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Puissance électrique                           | 3NAC 400V - 21 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Poids (kg)                                     | 132.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mode de fonctionnement                         | électrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Capacité (nombre de glissières)                | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Format des plaques & bacs                      | 600/400                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Chargement                                     | transversal                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Distance entre plaques                         | 84 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Températures de service                        | jusqu'à 300°C                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Charnière                                      | à gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Type de portes                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- porte à triple vitrage, vitre intérieure ouvrable pour faciliter le nettoyage</li><li>- fermeture de porte à clipser</li></ul>                                                                                                                                     |
| Eclairage intérieur                            | oui, LED intégré dans la porte                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nombre de vitesse des ventilateurs             | 5 vitesses continues (jusqu'à 2.700 tr/min) et 2 vitesses AIR.Tornado (jusqu'à 3.600 tr/min)                                                                                                                                                                                                               |
| Commande                                       | Digital.ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nombre de programmes enregistrable             | >1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Caractéristiques                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- PRESSURE.Clean : système de lavage automatique en circuit fermé</li><li>- enceinte de cuisson à angles arrondis en acier inoxydable 316L</li><li>- RO.Care : adoucisseur d'eau intégré</li><li>- douchette de chambre de cuisson avec retour automatique</li></ul> |
| Empilable                                      | oui, avec un kit de montage KombiDuo                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Compris dans la livraison                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- sonde à coeur multipoint</li><li>- set d'installation pour montage initial</li><li>- 1 litres de détergeant UNOX.Det&amp;Rinse ULTRAPLUS</li></ul>                                                                                                                 |
| Display                                        | 16" Touch-Display ultra-lumineux                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Accès à internet                               | Liaison wlan de série                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Matériau                                       | acier inoxydable, verre                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Raccordement eau                               | 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Écoulement                                     | Tuyau d'écoulement Ø int. 30 mm, Ø ext. 38 mm                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Approprié pour un usage professionnel prolongé | oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |