



Combisteamer 6 x GN 2/1, droite

XEVC-0621-EPLM

| | |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions (mm) | L860 x P1120 x H843 |
| Puissance électrique | 3NAC 400V - 20.5 kW |
| Poids (kg) | 160.00 |
| Mode de fonctionnement | électrique |
| Capacité (nombre de glissières) | 6 |
| Format des plaques & bacs | GN 2/1 |
| Display | 9.5" Touch-Display en verre |
| Accès à internet | Liaison wlan de série |
| Chargement | transversal |
| Distance entre plaques | 67 mm |
| Températures de service | jusqu'à 260°C |
| Charnière | à droite |
| Type de portes | porte à triple vitrage, vitre intérieure ouvrable pour faciliter le nettoyage |
| Eclairage intérieur | oui, LED intégré dans la porte |
| Nombre de vitesse des ventilateurs | 4 (plus 4 semi-statiques) |
| Commande | MASTER.Touch PLUS |
| Nombre de programmes enregistrable | 256 |
| Caractéristiques | <ul style="list-style-type: none"> - programmes de lavage automatique - enceinte de cuisson à angles arrondis - écran LCD à utilisation intuitive - prise USB - technologie MIND.Maps pour la création de programmes - programmes pré-enregistrés |
| Empilable | oui, avec un kit de montage KombiDuo |
| Compris dans la livraison | <ul style="list-style-type: none"> - sonde à coeur multipoint - set d'installation pour montage initial - 1 litres de détergeant UNOX.Det&Rinse ULTRAPLUS |
| Matériau | acier inoxydable, verre |
| Raccordement eau | 3/4" |
| Écoulement | Tuyau d'écoulement Ø int. 30 mm, Ø ext. 38 mm |
| Approprié pour un usage professionnel prolongé | oui |