



## Combisteamer 6 x GN2/1, gauche

XEVC-0621-EPRM

Dimensions (mm)	L860 x P1120 x H843
Puissance électrique	3NAC 400V - 20.5 kW
Poids (kg)	160.00
Mode de fonctionnement	électrique
Capacité (nombre de glissières)	6
Format des plaques & bacs	GN 2/1
Display	9.5" Touch-Display en verre
Accès à internet	Liaison wlan de série
Chargement	transversal
Distance entre plaques	67 mm
Températures de service	jusqu'à 260°C
Charnière	à gauche
Type de portes	porte à triple vitrage, vitre intérieure ouvrable pour faciliter le nettoyage
Eclairage intérieur	oui, LED intégré dans la porte
Nombre de vitesse des ventilateurs	4 (plus 4 semi-statiques)
Commande	MASTER.Touch PLUS
Nombre de programmes enregistrable	256
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>- programmes de lavage automatique</li> <li>- enceinte de cuisson à angles arrondis</li> <li>- écran LCD à utilisation intuitive</li> <li>- prise USB</li> <li>- technologie MIND.Maps pour la création de programmes</li> <li>- programmes pré-enregistrés</li> </ul>
Empilable	oui, avec un kit de montage KombiDuo
Compris dans la livraison	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sonde à coeur multipoint</li> <li>- set d'installation pour montage initial</li> <li>- 1 litres de détergeant UNOX.Det&amp;Rinse ULTRAPLUS</li> </ul>
Matériau	acier inoxydable, verre
Raccordement eau	3/4"
Écoulement	Tuyau d'écoulement Ø int. 30 mm, Ø ext. 38 mm
Approprié pour un usage professionnel prolongé	oui