



## Combisteamer 10 x GN2/ 1, gauche

XEVC-1021-EPRM

|  |   |
|--|---|
| Dimensions (mm)                                | L860 x P1120 x H1163  |
| Puissance électrique                           | 3NAC 400V - 30.8 kW   |
| Poids (kg)                                     | 170.00  |
| Mode de fonctionnement                         | électrique  |
| Capacité (nombre de glissières)                | 10  |
| Format des plaques & bacs                      | GN 2/1  |
| Display  | 9.5" Touch-Display en verre   |
| Accès à internet                               | Liaison wlan de série   |
| Chargement                                     | transversal   |
| Distance entre plaques                         | 67 mm   |
| Températures de service                        | jusqu'à 260°C   |
| Charnière                                      | à gauche  |
| Type de portes                                 | porte à triple vitrage, vitre intérieure ouvrable pour faciliter le nettoyage   |
| Eclairage intérieur                            | oui, LED intégré dans la porte  |
| Nombre de vitesse des ventilateurs             | 4 (plus 4 semi-statiques)   |
| Commande                                       | MASTER.Touch PLUS   |
| Nombre de programmes enregistrable             | 256   |
| Caractéristiques                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- programmes de lavage automatique</li> <li>- enceinte de cuisson à angles arrondis</li> <li>- écran LCD à utilisation intuitive</li> <li>- prise USB</li> <li>- technologie MIND.Maps pour la création de programmes</li> <li>- programmes pré-enregistrés</li> </ul> |
| Empilable                                      | oui, avec un kit de montage KombiDuo  |
| Compris dans la livraison                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- sonde à coeur multipoint</li> <li>- set d'installation pour montage initial</li> <li>- 1 litres de détergeant UNOX.Det&amp;Rinse ULTRAPLUS</li> </ul>  |
| Matériau                                       | acier inoxydable, verre   |
| Raccordement eau                               | 3/4"  |
| Écoulement                                     | Tuyau d'écoulement Ø int. 30 mm, Ø ext. 38 mm   |
| Approprié pour un usage professionnel prolongé | oui   |